



标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有




晶沛电子
www.slipring.cn

型号	LPC-08YS					
客户编码		名称	外形图			
单位	mm	未注公差	设计	ZYH	日期	2022.04.02
比例	1:1	线度 0-18 ±0.1 >18-80 ±0.15 >80-250 ±0.2	审核	LML	日期	2022.04.02
视角		角度 x° ±0.5°	版本	A0	页数	1/2

标记	变更内容	时间	修改

此文件属深圳市晶沛电子有限公司（以下简称“晶沛”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属晶沛公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经晶沛提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。
深圳市晶沛电子有限公司 2022版权所有



电子电气特性			机械特性	
环路数	总计	8路	工作转速	0~60rpm (360度正反转)
	详细	8路2A	触点材质	金对金
工作电压		0~240V AC/DC	壳体材质	工程塑料
耐压强度		≥500VAC@50Hz	导线长度	定子:250±5mm 转子:250±5mm
绝缘电阻		≥100MΩ@500VDC	动态电阻波动值	≤35mΩ
环境特性			其它	
工作温度		-20°C~+60°C	应用领域	/
工作湿度		≤60%RH	寿命	典型值1千万转(室温下) 取决于安装条件
防护等级		IP40		



型号	LPC-08YS					
客户编码		名称	布线图			
单位	mm	未注公差	设计	ZYH	日期	2022.04.02
比例	1:1	线度 0--18 ±0.1 >18--80 ±0.15 >80--250 ±0.2	审核	LML	日期	2022.04.02
视角		角度 x° ±0.5°	版本	A0	页数	2/2